FRESADORA BF 16 VARIO

La **Fresadora con variador BF 16 Vario** de **Optimum** es pequeña y funcional, adecuada para la fabricación de maquetas como hobby.

Características:

- Potencia del motor 500W
- 3 ejes estables con guías en cola de milano reajustables y sin juego.
- Filtro EMC, que protegerá el sistema electrónico contra señales electromagnéticas
- Cabezal portabrocas y portafresas giratorio en 90º permite fresados y taladrados en cualquier ángulo
- Interruptor de seguridad con IP54. Disparador de tensión mínima e interruptor de emergencia.
- Regulación de velocidad dinámica de 100 a 3000 r.p.m
- Pantalla protectora de grandes dimensiones, ajustable en altura y con microinterruptor
- Panel de control regulable que permitirá un manejo claro y sencillo de la fresadora
- Cono morse MK2 que permitirá la fijación de la herramienta
- Columna lateral desmontable
- Mesa transversal con ranuras en T y canal refrigerante
- Permite bloquear todos los ajustes establecidos
- Incluye de serie espiga MT2/B16, herramientas de montaje
- **NO incluye banco de trabajo ni portapinzas**



FRESADORA BF 16 VARIO

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Código	**3338116**
Peso neto	60 kg
Dimensiones (l x an x al)	505x465x795 mm
Ø máx. de taladro en acero	12 mm
Ø máx. taladro fundición	16 mm
Recorrido de la pínola	50 mm
Medidas de la mesa (l x an)	400 x 120 mm
Medidas de la ranura en T de la mesa	10 mm
Desplazamiento de la mesa eje Z	210 mm
Desplazamiento de la mesa eje Y	160 mm
Desplazamiento de la mesa eje X	220 mm
Ø máx. fresa portacuchillas	63 mm
Ø máx. con fresa de punta	20 mm



FRESADORA BF 16 VARIO

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Código	**3338116**
Distancia del husillo a la columna	175 mm
Nº de revoluciones lenta	100 - 1.500 r.p.m.
Nº de revoluciones rápida	200 - 3.000 r.p.m.
Potencia del motor	500 W / 230 V
Nº de velocidades	2, regulables
Tipo cono morse del husillo	MK 2 / M 10
Cabezal orientable	± 90º

